

上海鑫睿实验室设备系为您提供从实验室建设咨询、技术研发、工艺设计、智造生产、EPC（工程总承包）、项目管理及后期运维服务为一体的“一站式”实验室全流程解决方案！自创品牌“Sinrise”

“鑫睿”，20年实验室设备系统供应商，实验室设计改造,家具定制,实验仪器设备,耗材一体化服务商。

如果您想新建、改建、扩建实验室，以更好地适应您团队或研究的需求，请访问我们的网站或致电服务热线 18621564269。

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. 传递窗SRG-CD-SS.....          | 2 |
| 1.1 PSA冷轧钢板喷塑型（内胆底面为不锈钢）..... | 2 |
| 1.2 PSB全不锈钢型.....             | 2 |
| 1.3 PSC全不锈钢型.....             | 2 |
| 2. 风淋室SRG-FL-SS.....          | 3 |



## 1.传递窗 SRG-CD-SS

传递窗是洁净室内外输出物品时，防止污染的装置。该装置是一种洁净室的辅助设备，主要用于洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降到最低程度，并有利于洁净室维持正压。



本产品分为三大类：电子连锁传递窗、机械连锁传递窗与自净传递窗。电子

连锁传递窗全部采用不锈钢材料制作而成，窗门采用电子连锁装置的方式

开启与连锁，窗内装有紫外线灯；机械连锁传递窗全部采用不锈钢材料制作而成，窗门采用机械连锁装置的方式

开启与连锁，窗内装紫外线灯；自净传递全部采用不锈钢材料制作而成，窗门采用电子连锁装置的方式开启与连锁，窗

内装有紫外线灯、风机和高效过滤器等净化装置。

该装置是一种洁净室的辅助设备，主要用于洁净区与洁净区之间、洁净区与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室的污染降低到最低程度。

特点：

- 1、箱体采用优质薄钢板制成，表面经烤漆处理。
- 2、工作台面为不锈钢板，平整光洁。
- 3、该装置分为通用、电子连锁、机械连锁三大类型，并有紫外杀菌和带锁把手两种功能可供配。

### 1.1 PSA 冷轧钢板喷塑型（内胆底面为不锈钢）

| 型号     | 外形尺寸 mm<br>(宽×高×深) | 工作区尺寸 mm<br>(宽×高×深) | 重量   |
|--------|--------------------|---------------------|------|
| PSA500 | 640×480×650        | 500×400×500         | 35kg |
| PSZ600 | 740×680×950        | 600×600×800         | 46kg |

### 1.2 PSB 全不锈钢型

| 型号       | 外形尺寸 mm<br>(宽×高×深) | 工作区尺寸 mm<br>(宽×高×深) | 重量   |
|----------|--------------------|---------------------|------|
| PSB500-A | 640×480×590        | 500×400×500         | 35kg |
| PSB600-A | 765×680×890        | 600×600×800         | 46kg |

PSC 洁净传递窗：洁净等级：100 级 @ $\geq\mu\text{m}$ （美联邦 209E） **1.3PSC**



|          |              |             |      |
|----------|--------------|-------------|------|
| PSC600   | 865×660×1150 | 600×600×600 | 75kg |
| JJC550-A | 732×620×1080 | 550×540×560 | 70kg |
| JJC600-A | 782×680×1125 | 600×600×600 | 75kg |

锁定方式一般为三种：



电子连锁传递窗



机械互锁传递窗



机械连锁传递窗

常用型号一般为六种：



直角型传递窗

直角型传递窗



对讲器传递窗

对讲功能传递窗



喷塑嵌入式传递窗

喷塑嵌入式传递窗



自净式传递窗

自净式传递窗



电子连锁传递窗

电子连锁传递窗



机械连锁传递窗

不锈钢机械连锁传递窗

## 2. 风淋室 SRG-FL-SS

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可减少人以进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室，降低人员出入洁净室过程中尘埃对洁净室的污染。当人员进入风淋室后，高速洁净气流经高效过滤器过滤后由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而



迅速清除衣着所携带的尘埃粒子，带有尘埃粒子的空气再由初、高效 过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

风淋室根据不同洁净室、不同环境条件可分为单面吹淋室、双面吹淋室、转角风淋室，根据进出人员多少可分为单人、双人、三人和多人通道式风淋室。

产品特点：

1. 根据用户要求可配置微机处理控制器，智能语音提示系统，人在吹淋时由控制系统自动发出语音提示 让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语言提示给人一种亲切感觉。
2. LED 显示屏可清晰指示吹淋时间，所处状态吹淋时间可调，范围在 0~99s。
3. 软键轻触式调节开关，具有外形美观，寿命长，易清洁的优点。

本文档版权为上海鑫睿实验室设备系统有限公司所有，任何复制引用行为，请保留底部版权信息，感谢您对上海鑫睿实验室设备的支持与厚爱。

